

Artikelnummer: 01 955 06 99

Aufputz-Waschtisch-Armatur MODUS E HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser



Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Wandauslauf-Armatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V
 - Vorabspernung
 - Strahlregler
 - Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Schubrosette

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweitenbereich (ca. 2 - 13 cm)
 - Stagnationsspülung (Aus / Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 120 s)
- Durchfluss bei 3 bar: 3 l/min
- Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (für thermische Desinfektion 80 °C max. 10 min./Tag)
- Werkstoff: Gehäuse DZR-Messing
- Oberfläche: chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 230 mm
- Anschluss: G 1/2 AG
- Zertifikate: dr, Watermark, WELS

Lieferdaten

- Gewicht: 1,24 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Empfohlene zugehörige Artikel

Strahlregler-Set LEED 1,3 l

Artikelnr.: 28 931 06 99