Artikelnummer: 02 178 06 99

Elektronische Waschtisch-Armatur MODUS E HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser



Netzbetrieb (Steckernetzteil).

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
  - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
  - Flexibler Anschlussschlauch G 3/8 IG x 450 mm, mit Vorfilter
  - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
  - Strahlregler
  - Anschlusskabel 200 mm, mit Stecker 2-polig, Schutzklasse IP 65
- Steckernetzteil 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
  - Sensor-Reichweitenbereich (ca. 2 - 17 cm)
  - Stagnationsspülung (Aus / Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung)
  - Reinigungsstopp (Aus / 120 s)
- Durchfluss: max. 3 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (kurzzeitig z.B. für thermische Desinfektion)
- Anschluss: G 1/2 IG
- Werkstoff: DZR Messing
- Oberfläche: chrom
- Zertifikate: dr, Watermark, WELS

Lieferdaten

- Gewicht: 1,61 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Empfohlene zugehörige Artikel

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter	Artikelnr.: 05 430 06 99
Strahlregler-Set LEED 1,3 l	Artikelnr.: 28 931 06 99 oder
Waschtischablaufgarnitur OPEN	Artikelnr.: 02 002 06 99 oder
Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN	Artikelnr.: 02 000 06 99 oder