Artikelnummer: 00 249 06 99

Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E² HD-K small - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser



Berührungslose, sensorgesteuerte Armatur mit innovativer ToF-Technologie. Unempfindlich gegenüber reflektierenden Materialien wie z.B. Spiegeln, Warnwesten etc. Mit integrierter Bluetooth®-Schnittstelle. Parametrierbar über SCHELL App. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Exklusiv Stromversorgung. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur

Time-of-Flight-Sensor-Elektronik (ToF) mit automatischer Justierung des Sensorbereichs

Vandalengeschütztes Ganzmetall-Gehäuse

Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter

Versenkter Strahlregler (diebstahlgeschützt)

Anschlusskabel 240 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65

Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, mit integrierte...

Technische Daten

- Parametrierung: Schnelle Parametrierung über voreingestellte Betriebsmodi (Strom sparen / Wasser sparen / Komfort)
- Expertenmodus: Individuelle Einstellungen im Expertenmodus (Sensor-Reichweite, Sensor-Messintervall, Personenerkennung, max. Laufzeit, Nachlaufzeit)
- Stagnationsspülung: Stagnationsspülung (Aus / im Intervall / Bedarfsgerechtes Spülen unter Berücksichtigung der Nutzungen / zu festen Terminen [Tag(e), Uhrzeit])
- Dauerspülung für thermische Desinfektion: Dauerspülung für thermische Desinfektion, Auslösung per App (3 - 10 min)
- Dauerfluss: Dauerfluss (15 - 600 s)
- Reinigungsstopp: Reinigungsstopp, Auslösung per App oder Nahreflex (Aus / 60 - 360 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Anschluss: G 3/8 IG
- Werkstoff: Gehäuse Messing

- Oberfläche: chrom
- Zertifikate: PA-IX 10332/IO, DVGW beantragt
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

Lieferdaten

- Gewicht: 1,50 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Netzteil	Artikelnr.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K	Artikelnr.: 00 501 00 99

Empfohlene zugehörige Artikel

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter	Artikelnr.: 05 430 06 99	
Waschtischablaufgarnitur OPEN	Artikelnr.: 02 002 06 99	oder
Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN	Artikelnr.: 02 000 06 99	oder
Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil		
Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 315 00 99	oder
Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 582 00 99	oder
Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 583 00 99	oder

Hinweis

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E 00 218 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.