

número de artículo: 00 231 28 99

Control de urinario EDITION E

Diseño antivandálico

Dispositivo de descarga sin contacto con sensor de infrarrojos. Para fluxores de urinario empotrados SCHELL COMPACT II. Previsto para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Alimentación eléctrica mediante SWS o fuente de alimentación (en combinación con el extensor de bus inalámbrico BE-F).

Volumen de suministro

- Placa frontal con ventana de sensor de infrarrojos
- Electroválvula 6 V con prefiltro
- Bastidor de montaje con sensor electrónico de infrarrojos, programable

Datos técnicos

- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
 - Rango del sensor (corto / medio / largo)
 - Programación mediante reflejo de corto alcance (desconectada/conectada)
 - Tiempo de descarga (1 - 15 s)
 - Descarga antiestancamiento (apagada / 5 - 600 s, cada 1 - 240 h tras la última descarga / cada 1 - 240 h)
 - Modo "Estadio" automático (apagado / 1 s por usuario, descarga principal 20 - 60 s tras la última utilización)
 - Descarga de bloqueo de olores (apagada / 1 - 240 h tras la última descarga)
 - Modo de ahorro de energía (apagado / 1 - 254 h tras la última utilización)
- Opciones de configuración manual
 - Rango del sensor (corto / medio / largo)
 - Descarga antiestancamiento (apagada / 30 s, cada 24 h tras la última descarga / cada 24 h)
 - Predescarga (apagada / 1 s)
 - Modo "Estadio" automático (apagado / 1 s por usuario)
 - Descarga de bloqueo de olores (apagada / encendida)
 - Tiempo de descarga (1 - 15 s)
- Material: Placa frontal Acero inoxidable
- Acabado: Placa frontal Acero inoxidable cepillado
- Medidas del panel frontal: B 120 mm x A 150 mm x P 12 mm

Datos de suministro

- Peso: 0,68 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

