

número de artículo: 02 186 06 99

Grifería de ducha MODUS MD-T con set de ducha

Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Accionamiento manual abierto/cerrado.

Consta de

- Mezclador de ducha adosado on/ off
 - Botón de accionamiento on/off
- ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescalamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
- IsoBody carcasa
- Cartucho cerámico abierto / cerrado
- 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- Teleducha con sistema antical, con 3 posiciones
- Flexo de ducha con protección antitorsión
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)
- Barra de ducha (acero inoxidable)
- Material de instalación

Datos técnicos

- Tipos de chorro: Soft, Vital, Power
- Temperatura de funcionamiento máx.: 65 °C (para desinfección térmica 80 °C máx. 10 min./día)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RE (abajo)
- Max. Auslauftemperatur: 38 - 43 °C ajustable
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo,
- Longitud del flexo de ducha: 1500 mm
- Longitud de la barra de ducha: 900 mm

Datos de suministro

- Peso: 4,30 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Limitador de caudal LEED	Artículo No.: 29 239 00 99	0
Limitador de caudal BREEAM	Artículo No.: 29 240 00 99	0

una noticia

- Sonderwerkzeug 29 242 00 99 notwendig für Thermostat-Wartungsarbeiten.

