

número de artículo: 00 803 08 99

Panel de ducha LINUS DP-SC-M Agua mezclada

De resistente perfil de aluminio extruido con superficie anodizada de alta calidad. Activación manual con proceso de cierre automático. Fácil de instalar y mantener gracias al frontal abatible. Adecuado para conexiones desde detrás o para conexiones para montaje en pared desde arriba.

Volumen de suministro

- Panel de ducha temporizado y adosado
 - Botón temporizado SC
 - Cartucho temporizado SC II
- COMFORT Cabezal de ducha flexible, ángulo de inclinación ajustable 12 - 32 °, antivandálico, con chorro suave y rociador antical
- Accesorios de conexión con válvula(s) de aislamiento
- Material de instalación para el montaje mural

Datos técnicos

- duración: 5 - 30 s ajustable (20 s Ajustado de fábrica)
- S_Durchfluss: máx. 9 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C brevemente
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Funcionamiento Latón, Cabezal de ducha Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana, Carcasa Aluminio, Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Funcionamiento Cromo, Cabezal de ducha Cromo, Carcasa Aluminio cepillado, anodizado
- Dimensiones: B 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Certificados: Belgaqua

Datos de suministro

- Peso: 12,20 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Jabonera para panel de ducha LINUS	Artículo No.: 00 809 08 99
Juego de tubería para conexión panel de ducha 500 mm	Artículo No.: 08 481 06 99 o
Juego de tubería para conexión panel de ducha 1000 mm	Artículo No.: 08 482 06 99 o
Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS 150 - 450 mm	Artículo No.: 00 839 08 99 o
Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS 451 - 950 mm	Artículo No.: 00 840 08 99 o
Válvula de muestreo COMFORT Flex	Artículo No.: 01 823 00 99

