

número de artículo: 00 815 08 99

Panel de ducha LINUS DP-SC-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Electro-Válvula para la desinfección térmica integrada.

Volumen de suministro

- Panel de ducha temporizado y adosado
 - Botón de accionamiento para termostato con casquillo de pulsación, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C
 - Botón temporizado SC
 - Electroválvula de 12 V para la realización de desinfección térmica con interruptor (sin SWS, de acuerdo a DVGW W 551)
 - Cartucho temporizado SC II
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, protección contra quemaduras en caso de fallo del suministro de agua fría
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
 - 2 prefiltros
- COMFORT Cabezal de ducha flexible, ángulo de inclinación ajustable 12 32 °, antivandálico, con chorro suave y rociador antical
- Accesorios de conexión con válvula(s) de aislamiento
- Material de instalación para el montaje mural

Datos técnicos

- duración: 5 30 s ajustable (20 s Ajustado de fábrica)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 9 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1.0 5.0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C brevemente
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Funcionamiento Latón; Cabezal de ducha Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Carcasa Aluminio; Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable
- Acabado: Funcionamiento Cromo; Cabezal de ducha Cromo; Carcasa Aluminio cepillado, anodizado
- Dimensiones: B 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Certificados: Belgagua

Datos de suministro


• Peso: 15,42 kg/Unidad • Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

Interruptor de llave para desinfección térmica Artículo No.: 01 538 00 99 Transformador empotrado 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Artículo No.: 01 566 00 99 o - 60 Hz

Transformador 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artículo No.: 01 490 00 99 o Caja de conexiones eléctrícas 12 VDC, 100 - 240 VAC, Artículo No.: 01 537 00 99 o 50 - 60 Hz







Artículos relacionados recomendados

Jabonera para panel de ducha LINUSArtículo No.: 00 809 08 99Mando termostática EasyGripArtículo No.: 29 192 06 99Válvula de muestreo COMFORT FlexArtículo No.: 01 823 00 99

Para conexión adosada desde arriba

Juego de tubería para conexión panel de ducha 500 Artículo No.: 08 481 06 99 o

Juego de tubería para conexión panel de ducha 1000 Artículo No.: 08 482 06 99 o

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Artículo No.: 00 839 08 99 o

150 - 450 mm

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Artículo No.: 00 840 08 99 o

451 - 950 mm