

número de artículo: 00 827 08 99

Panel de ducha LINUS DP-SC-V Agua premezclada

De resistente perfil de aluminio extruido con superficie anodizada de alta calidad. Activación manual con proceso de cierre automático. Fácil de instalar y mantener gracias al frontal abatible. Adecuado para conexiones desde detrás o para conexiones para montaje en pared desde arriba.

Volumen de suministro

- Panel de ducha temporizado y adosado
 - Botón temporizado SC
 - Cartucho temporizado SC II
- Accesorios de conexión con válvula(s) de aislamiento
- Material de instalación para el montaje mural

Datos técnicos

- duración: 5 30 s ajustable (20 s Ajustado de fábrica)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 9 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C brevemente
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE
- Material: Funcionamiento Latón; Cabezal de ducha Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Carcasa Aluminio; Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Funcionamiento Cromo; Cabezal de ducha Cromo; Carcasa Aluminio cepillado, anodizado
- Dimensiones: B 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Certificados: Belgaqua

Datos de suministro

Peso: 15,00 kg/UnidadUnidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Jabonera para panel de ducha LINUS

Juego de tubería para conexión panel de ducha 500 mm

Juego de tubería para conexión panel de ducha 1000

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS

150 - 450 mm

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS

47tículo No.: 00 809 08 99 o

Artículo No.: 08 482 06 99 o

Artículo No.: 00 839 08 99 o

Artículo No.: 00 840 08 99 o

Artículo No.: 00 840 08 99 o

Artículo No.: 01 817 00 99



