

número de artículo: 00 830 08 99

# Panel de ducha LINUS DP-C-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

De resistente perfil de aluminio extruido con superficie anodizada de alta calidad. Activación mediante CVD-Touch electrónico con cierre automático. Opción de alimentación a batería o a red. Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Parametrizable mediante SCHELL Single Control SSC. Fácil de instalar y mantener gracias al frontal abatible. Adecuado para conexiones desde detrás o para conexiones para montaje en pared desde arriba. Electro-Válvula para la desinfección térmica con SWS integrada.


### Volumen de suministro

- Panel de ducha electrónico temporizado y adosado
  - Botón de accionamiento para termostato con casquillo de pulsación, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C
  - CVD-Touch electrónico, programable, protegido frente a salpicaduras y chorros de agua, IP65
  - Electroválvula de 6 V para la realización de desinfección térmica con SWS (de acuerdo a DVGW W 551)
  - ThermoProtect termostato según EN 1111, protección contra quemaduras en caso de fallo del suministro de agua fría
  - Electroválvula 6 V
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - 2 prefiltros
- COMFORT Cabezal de ducha flexible, ángulo de inclinación ajustable 12 32 °, antivandálico, con chorro suave y rociador antical
- Accesorios de conexión con válvula(s) de aislamiento
- Material de instalación para el montaje mural

#### **Datos técnicos**

- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
  - Fuerza de funcionamiento (pequeña / mediana / grande)
  - Programación manual (desconectada/conectada)
  - Máx. tiempo de descarga (1 950 s)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 1 1000 s, cada 1 250 h tras la última descarga / cada 1 - 250 h)
  - Tiempo de bloqueo del accionamiento (desconectado / 1 255 s, tiempo de desconexión 1 - 2000 min)
- Opciones de configuración a través de la programación manual
  - Máx. tiempo de descarga (10 360 s en 10 niveles de programa, ajuste de fábrica 20 s)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 20 s, cada 24 h)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 9 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C brevemente
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Funcionamiento Latón; Cabezal de ducha Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Carcasa Aluminio; Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable
- Acabado: Funcionamiento Cromo; Cabezal de ducha Cromo; Carcasa Aluminio







cepillado, anodizado

• Dimensiones: B 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm

• Certificados: Belgaqua

#### **Datos de suministro**

Peso: 13,66 kg/UnidadUnidades de embalaje: 1

## Artículos relacionados necesarios

Para la operación con SWS

Servidor SWS Artículo No.: 00 500 00 99

SWS Extensor de bus radio BE-K Artículo No.: 00 501 00 99 y/o

SWS Extensor de bus radio BE-F Artículo No.: 00 502 00 99 y/o

SWS Adaptador alimentación Bus Artículo No.: 00 505 00 99

Para la operación con el extensor de bus inalámbrico BE-F o sin SWS

Transformador empotrado 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Artículo No.: 01 315 00 99 o

- 60 Hz

Fuente de alimentación de carril tipo omega 9 VDC, Artículo No.: 01 582 00 99 o

100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Caja de conexiones eléctricas 9 VDC, 100 - 240 VAC, Artículo No.: 01 583 00 99 o

50 - 60 Hz

Compartimento para baterías universal Artículo No.: 01 557 00 99 o

En combinación con fuente de alimentación

Cable de conexión universal 5 m Artículo No.: 01 570 00 99 o Cable de conexión universal 10 m Artículo No.: 01 571 00 99 o

#### Artículos relacionados recomendados

Jabonera para panel de ducha LINUS Artículo No.: 00 809 08 99 Juego de tubería para conexión panel de ducha 500 Artículo No.: 08 481 06 99 o

mm

Juego de tubería para conexión panel de ducha 1000 Artículo No.: 08 482 06 99 o

mm

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Artículo No.: 00 839 08 99 o

150 - 450 mm

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Artículo No.: 00 840 08 99 o

451 - 950 mm

Mando termostática EasyGrip Artículo No.: 29 192 06 99 Válvula de muestreo COMFORT Flex Artículo No.: 01 823 00 99 Módulo SSC Bluetooth® Artículo No.: 00 916 00 99

No apto en combinación con SWS y el módulo SSC Bluetooth

Filtro protector CVD Artículo No.: 00 906 00 99

Para el control manual de la desinfección térmica en el servidor SWS

Interruptor de llave para desinfección térmica Artículo No.: 01 538 00 99