

número de artículo: 01 602 06 99

## Grifería de ducha adosada VITUS VD- abierta/cerrada-T / o Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Accionamiento manual abierto/cerrado. Conexión de ducha superior

### Volumen de suministro


- Mezclador de ducha adosado on/ off
  - Cartucho cerámico abierto / cerrado
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - Botón de accionamiento on/off
  - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

### Datos técnicos

- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RE (arriba)
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: PA-IX 38240/IB, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: B

### Datos de suministro

- Peso: 4,18 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



### Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula de cierre  
Limitador de caudal LEED  
Limitador de caudal BREEAM

#### Para conexión de cabezal de ducha empotrado

Codo de salida VITUS DN 15  
Codo de salida VITUS DN 15  
Cabezal de ducha COMFORT Flex  
Cabezal de ducha aireador reductor

#### Para conexión de cabezal de ducha adosado

Conjunto de tuberías adosado VITUS  
Cabezal de ducha adosado COMFORT

Artículo No.: 23 775 00 99  
Artículo No.: 29 239 00 99 o  
Artículo No.: 29 240 00 99 o

Artículo No.: 25 667 06 99 o  
Artículo No.: 25 668 06 99 o  
Artículo No.: 01 821 06 99 o  
Artículo No.: 01 814 06 99 o

Artículo No.: 25 666 06 99  
Artículo No.: 01 846 06 99