

número de artículo: 01 605 06 99

Grifería de ducha adosada VITUS VD-SC-T / o Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga. Conexión de ducha superior

Volumen de suministro

- Mezclador de ducha a la vista con autocierre
 - Botón temporizado SC
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
 - Cartucho temporizado SC II
 - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W 551)
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Datos técnicos

- duración: 5 30 s ajustable
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RE (arriba)
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: PA-IX 28574/IB, DVGW
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: B

Datos de suministro

- Peso: 4,04 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula de cierre Artículo No.: 23 775 00 99 Limitador de caudal LEED Artículo No.: 29 239 00 99 o Artículo No.: 29 240 00 99 o Limitador de caudal BREEAM Para conexión de cabezal de ducha empotrado Codo de salida VITUS DN 15 Artículo No.: 25 667 06 99 o Codo de salida VITUS DN 15 Artículo No.: 25 668 06 99 o Cabezal de ducha COMFORT Flex Artículo No.: 01 821 06 99 o Artículo No.: 01 814 06 99 o Cabezal de ducha aireador reductor Para conexión de cabezal de ducha adosado Artículo No.: 25 666 06 99 Conjunto de tuberías adosado VITUS Cabezal de ducha adosado COMFORT Artículo No.: 01 846 06 99







