

número de artículo: 01 605 06 99

Grifería de ducha adosada VITUS VD-SC-T / o Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga. Conexión de ducha superior

Volumen de suministro

- Mezclador de ducha a la vista con autocierre
 - Botón temporizado SC
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
 - Cartucho temporizado SC II
 - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W 551)
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Datos técnicos

- duración: 5 - 30 s ajustable
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RE (arriba)
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: PA-IX 28574/IB, DVGW, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: B

Datos de suministro

- Peso: 4,04 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula de cierre
Limitador de caudal LEED
Limitador de caudal BREEAM

Artículo No.: 23 775 00 99
Artículo No.: 29 239 00 99 o
Artículo No.: 29 240 00 99 o

Para conexión de cabezal de ducha empotrado

Codo de salida VITUS DN 15
Codo de salida VITUS DN 15
Cabezal de ducha COMFORT Flex
Cabezal de ducha aireador reductor

Artículo No.: 25 667 06 99 o
Artículo No.: 25 668 06 99 o
Artículo No.: 01 821 06 99 o
Artículo No.: 01 814 06 99 o

Para conexión de cabezal de ducha adosado

Conjunto de tuberías adosado VITUS
Cabezal de ducha adosado COMFORT

Artículo No.: 25 666 06 99
Artículo No.: 01 846 06 99