

número de artículo: 01 606 06 99

## Grifería de ducha adosada VITUS VD-SC-M Agua mezclada

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga. Conexión de ducha superior

### Volumen de suministro




- Mezclador de ducha a la vista con autocierre
  - Botón temporizado SC-M
  - Cartucho temporizado SC II con limitador de agua caliente
  - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W 551)
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

### Datos técnicos

- duración: 5 - 30 s ajustable
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RE (arriba)
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: B

### Datos de suministro

- Peso: 3,78 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



### Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula	Artículo No.: 23 775 00 99	
Para MODUS MD-T	Artículo No.: 29 239 00 99	o
Para MODUS MD-T	Artículo No.: 29 240 00 99	o
<u>Para conexión de cabezal de ducha empotrado</u>		
Codo de salida VITUS DN 15	Artículo No.: 25 667 06 99	o
Codo de salida VITUS DN 15	Artículo No.: 25 668 06 99	o
Cabezal de ducha COMFORT Flex	Artículo No.: 01 821 06 99	o
Cabezal de ducha aireador reductor	Artículo No.: 01 814 06 99	o
<u>Para conexión de cabezal de ducha adosado</u>		
Conjunto de tuberías adosado VITUS	Artículo No.: 25 666 06 99	
Cabezal de ducha adosado COMFORT	Artículo No.: 01 846 06 99	