

número de artículo: 01 608 06 99

Grifería de ducha adosada VITUS VD-EH-M Agua mezclada

Accionamiento manual abierto/cerrado. Conexión de ducha superior

Volumen de suministro

- Mezclador monomando de ducha adosado
 - Mezclador monomando
 - Cartucho cerámico mezclador monomando con agua caliente y limitación de caudal
 - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W 551)
- 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Datos técnicos

- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RE (arriba)
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: PA-IX 38242/IB, Belgaqua
- Clase de ruido: IClase de caudal: B

Datos de suministro

- Peso: 3,98 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula	Artículo No.: 23 775 00 99	
Para MODUS MD-T	Artículo No.: 29 239 00 99	0
Para MODUS MD-T	Artículo No.: 29 240 00 99	0
Para conexión de cabezal de ducha empotrado		
Codo de salida VITUS DN 15	Artículo No.: 25 667 06 99	0
Codo de salida VITUS DN 15	Artículo No.: 25 668 06 99	0
Cabezal de ducha COMFORT Flex	Artículo No.: 01 821 06 99	0
Cabezal de ducha aireador reductor	Artículo No.: 01 814 06 99	0
Para conexión de cabezal de ducha adosado		
Conjunto de tuberías adosado VITUS	Artículo No.: 25 666 06 99	
Cabezal de ducha adosado COMFORT	Artículo No.: 01 846 06 99	







