

número de artículo: 01 610 06 99

Grifería de ducha adosada VITUS VD-SC-T / u Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga. Conexión de ducha inferior

Volumen de suministro

- Mezclador de ducha a la vista con autocierre
 - Botón temporizado SC
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
 - Cartucho temporizado SC II
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Datos técnicos

- duración: 5 - 30 s ajustable
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RE (abajo)
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: PA-IX 28574/IB, DVGW, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: B

Datos de suministro

- Peso: 4,05 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula de cierre
 Kit de ducha 900
 Kit de ducha 680
 Limitador de caudal LEED
 Limitador de caudal BREEAM

Artículo No.: 23 775 00 99
 Artículo No.: 29 207 06 99 o
 Artículo No.: 29 208 06 99 o
 Artículo No.: 29 239 00 99 o
 Artículo No.: 29 240 00 99 o