

número de artículo: 01 613 06 99

## Grifería de ducha adosada VITUS VD-EH-M / u Agua mezclada

Accionamiento manual abierto/cerrado. Conexión de ducha inferior

### Volumen de suministro




- Mezclador monomando de ducha adosado
  - Mezclador monomando
  - Cartucho cerámico mezclador monomando con agua caliente y limitación de caudal
- 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

### Datos técnicos

- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RE (abajo)
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: PA-IX 38242/IB, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: B

### Datos de suministro

- Peso: 3,99 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



### Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula de cierre  
 Kit de ducha 900  
 Kit de ducha 680  
 Limitador de caudal LEED  
 Limitador de caudal BREEAM

Artículo No.: 23 775 00 99  
 Artículo No.: 29 207 06 99 o  
 Artículo No.: 29 208 06 99 o  
 Artículo No.: 29 239 00 99 o  
 Artículo No.: 29 240 00 99 o