

número de artículo: 01 620 06 99

## Grifería de lavabo adosada VITUS VW-SC-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga.

### Volumen de suministro

- Grifería de lavabo temporizada y adosada
  - Botón temporizado SC
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - Cartucho temporizado SC II
  - Salida orientable (bloqueable) con aireador
  - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

### Datos técnicos

- duración: 2 - 15 s ajustable (7 s Ajustado de fábrica)
- S\_Durchfluss: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana, Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 210 mm
- Certificados: PA-IX 38234/IO, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

### Datos de suministro

- Peso: 4,67 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



### Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula de cierre	Artículo No.: 23 775 00 99
Válvula de desagüe de lavabo OPEN	Artículo No.: 02 002 06 99 o
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN	Artículo No.: 02 000 06 99 o