



número de artículo: 01 947 00 99

Masterbox empotrada WBW-E-V Agua fría / agua premezclada



Para griferías de lavabo empotradas LINUS W-E-V. Activación electrónica. Con mecanismos sellados y válvula de aislamiento interna.



Volumen de suministro

- Masterbox
 - Carcasa para obra
 - Grifería de lavabo empotrada con válvula de aislamiento
 - Electroválvula 6 V
 - Prefiltro
 - Válvula antirretorno (EN 1717: EB)
 - Alojamiento para grifería mural
 - Boquilla de descarga
 - Tapa empotrada

Datos técnicos

- Caudal a 3 bar: 15 l/min
 - Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
 - Presión máx. En reposo: 8 bar
 - Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
 - Einbautiefe: 100 - 124 mm
 - Conexión: G 1/2 RI
 - Material: Carcasa Plástico; Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
 - Dimensiones: B 149 mm x A 138 mm x P 140 mm
 - Certificados: Belgaqua

Datos de suministro

- Peso: 1,98 kg/Unidad
 - Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 938 06 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 939 06 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 938 28 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 939 28 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 941 06 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 942 06 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 941 28 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 942 28 99

Para el sellado de construcción según la norma DIN 18534

Collarín para zonas de expansión Artículo No.: 00 919 00 99

Artículos relacionados recomendados

Bastidor de lavabo MONTUS

Artículo No.: 03 088 00 99