


número de artículo: 02 173 06 99

## Grifería electrónica de lavabo MODUS E HD-K - Agua fría / agua premezclada a alta presión



Alimentación a red.



### Volumen de suministro

- Grifo de un orificio con sensor de infrarrojos
  - Sensor electrónico de infrarrojos, programable
  - Electroválvula 6 V con prefiltro
  - Regulador de caudal
  - Cable de conexión 200 mm, con conector bipolar, clase de protección IP 65
    - Flexo de conexión flexible G 3/8 RI x 450 mm, con prefiltro
- Transformador con enchufe 6 VCC, 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
- Material de instalación para el montaje de lavabo

### Datos técnicos

- Opciones de configuración manual
  - Rango del sensor (aprox. 2 - 17 cm)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / flujo continuo 30 s, 24 h tras la última utilización)
  - Parada de limpieza (apagada / 120 s)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 1 gpm  $\approx$  3,8 l/min
- Presión del caudal: 0,5 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (brevemente, p. ej., para la desinfección térmica)
- Conexión: G 3/8 RI
- Material: Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: P-IX 29853/IO, WRAS solicitado
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

### Datos de suministro

- Peso: 1,62 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados recomendados

Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro Artículo No.: 05 430 06 99

Conjunto regulador de caudal LEED 1,3 l Artículo No.: 28 931 06 99 o

Válvula de desagüe de lavabo OPEN Artículo No.: 02 002 06 99 o

Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN Artículo No.: 02 000 06 99 o