

número de artículo: 02 183 06 99

Grifería de lavabo MODUS EH HD-M - Agua mezclada a alta presión

Grifo monomando compacto con palanca de diseño.



Volumen de suministro

- Racor de una sola palanca y un orificio
 - Cartucho cerámico mezclador monomando con agua caliente regulable y limitación de caudal
 - Regulador de caudal
 - Mezclador monomando
- 2 Flexos de conexión flexibles Clean-Fix S G 3/8 RI x 440 mm, con válvula antirretorno integrada (EN 1717: EB) y prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo

Datos técnicos

- S_Durchfluss: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x G 3/8 RI
- Material: Funcionamiento Fundición de zinc a presión, Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: P-IX 29002/IO, DIN-DVGW, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Peso: 1,77 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados recomendados

| | | |
|--|----------------------------|---|
| Conjunto regulador de caudal LEED 1,3 l | Artículo No.: 28 931 06 99 | o |
| Conjunto regulador de caudal 3,0 l/min independientemente de la presión | Artículo No.: 28 932 06 99 | o |
| Regulador de caudal máx. 5,7 l/min independientemente de la presión, antirrobo | Artículo No.: 02 121 06 99 | o |
| Termostato de llave de escuadra | Artículo No.: 09 414 06 99 | o |
| Válvula de desagüe de lavabo OPEN | Artículo No.: 02 002 06 99 | o |
| Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN | Artículo No.: 02 000 06 99 | o |

una noticia

- Umrüstung auf Bügelhebel MODUS Care EH-T 70 004 06 99 möglich, siehe Ersatzteile.