

número de artículo: 02 187 06 99

# Grifería de lavabo MODUS Care EH-T HD-M - agua mezclada a alta presión, cartucho ThermoProtect

Grifo mezclador monomando compacto con maneta abierta.

## Consta de

- Racor de una sola palanca y un orificio
  - Mezclador monomando
  - Cartucho cerámico ThermoProtect con bloqueo de temperatura a 38 °C, protección contra quemaduras si falla el suministro de agua fría
  - Aireador con bajo contenido en aerosol (chorro laminar)
- 2 Flexos de conexión flexibles Clean-Fix S G 3/8 RI x 440 mm, con válvula antirretorno integrada (EN 1717: EB) y prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo

#### **Datos técnicos**

- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 5,0 bar
  Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
- Max. Auslauftemperatur: 38 °C
- Conexión: 2x G 3/8 RI
- Material: Funcionamiento Fundición de zinc a presión; Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo

#### **Datos de suministro**

Peso: 1,81 kg/UnidadUnidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados recomendados

Conjunto regulador de caudal LEED 1,3 l

Conjunto regulador de caudal 3,0 l/min
independientemente de la presión

Regulador de caudal máx. 5,7 l/min
independientemente de la presión, antirrobo

Set limitador de presión

Válvula de desagüe de lavabo OPEN

Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN

Artículo No.: 28 931 06

99

Artículo No.: 28 932 06

Artículo No.: 02 121 06

99

Válvula de desagüe de lavabo OPEN

Artículo No.: 28 525 06

99

Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN

Artículo No.: 02 000 06

#### una noticia

• Disponible a partir de julio de 2025.



