

número de artículo: 02 188 06 99


Grifería de lavabo MODUS Care AH HD-M - Agua mezclada a alta presión

Actuación horizontal de apertura/cierre con maneta gerontológica.



Consta de

- Maneta médica ergonómica
- Cartucho cerámico abierto / cerrado con limitador de agua caliente
- Aireador con bajo contenido en aerosol (chorro laminar)
- 2 Flexos de conexión flexibles Clean-Fix S G 3/8 RI x 440 mm, con válvula antirretorno integrada (EN 1717: EB) y prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo



Datos técnicos

- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
- Conexión: 2x G 3/8 RI
- Material: Funcionamiento Fundición de zinc a presión; Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo

Datos de suministro

- Peso: 2,01 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Conjunto regulador de caudal LEED 1,3 l	Artículo No.: 28 931 06 o 99
Conjunto regulador de caudal 3,0 l/min independientemente de la presión	Artículo No.: 28 932 06 o 99
Regulador de caudal máx. 5,7 l/min independientemente de la presión, antirrobo	Artículo No.: 02 121 06 o 99
Termostato de llave de escuadra	Artículo No.: 09 414 06 99
Válvula de desagüe de lavabo OPEN	Artículo No.: 02 002 06 o 99
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN	Artículo No.: 02 000 06 o 99

una noticia

- Lieferbar im II. Halbjahr 2025.