

número de artículo: 02 136 06 99

## Grifería de lavabo adosada PETIT SC Agua fría / agua premezclada

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga.



### Volumen de suministro

- Grifería mural temporizada
  - Botón temporizado SC
  - Cartucho temporizado SC II
  - Regulador de caudal
- Embellecedor Ø 60 mm

### Datos técnicos

- duración: 6 - 15 s ajustable (7 s Ajustado de fábrica)
- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 0,8 - 5,0 bar
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE
- Material: Carcasa Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, dr, WRAS
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

### Datos de suministro

- Peso: 0,80 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados recomendados

|  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| Extensión PETIT SC                     | Artículo No.: 61 662 06 99 |   |
| Válvula de desagüe de lavabo OPEN      | Artículo No.: 02 002 06 99 | o |
| Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN | Artículo No.: 02 000 06 99 | o |