


número de artículo: 01 026 06 99

Grifería electrónica de lavabo PURIS E LP-M - Agua mezclada a baja presión

Controlado por sensor de infrarrojos. Alimentación a batería. Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Parametrizable mediante SCHELL Single Control SSC. Para calentador abierto. Con salida extendida 140 mm.



Volumen de suministro

- Grifo de un orificio con sensor de infrarrojos
 - Controlador de temperatura
 - Sensor electrónico de infrarrojos, programable
 - Electroválvula 6 V con prefiltro
 - Regulador de caudal
 - Compartimento para baterías 6 V (integrado)
- 4x baterías alcalinas AAA 1,5 V
- 3 Flexos de conexión flexibles Clean-Fix S G 3/8 RI x 380 / 500 mm
- Material de instalación para el montaje de lavabo

Datos técnicos

- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
 - Rango del sensor (corto / medio / largo)
 - Programación mediante reflejo de corto alcance (desconectada/conectada)
 - Máx. tiempo de descarga (1 - 360 s)
 - Tiempo de seguimiento (0,6 - 60 s)
 - Descarga antiestancamiento (apagada / 5 - 600 s, cada 1 - 240 h tras la última descarga / cada 1 - 240 h)
 - Descarga continua para la desinfección térmica, con protección antiescaldamiento (apagada / 15 - 600 s)
 - Flujo continuo (apagado / 15 - 600 s)
 - Modo de ahorro de energía (apagado / 1 - 254 h tras la última utilización)
 - Parada de limpieza (apagada / 60 - 360 s)
- Opciones de configuración manual
 - Rango del sensor (corto / medio / largo)
 - Descarga antiestancamiento (apagada / 30 s, cada 24 h tras la última descarga / cada 24 h)
 - Descarga continua para la desinfección térmica, con protección antiescaldamiento (apagada / 300 s / 120 s)
 - Parada de limpieza (apagada / 60 s)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: G 3/8 RI
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo

Datos de suministro

- Peso: 2,60 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Módulo SSC Bluetooth®	Artículo No.: 00 916 00 99
Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro	Artículo No.: 05 430 06 99
Válvula de desagüe de lavabo OPEN	Artículo No.: 02 002 06 99 o
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN	Artículo No.: 02 000 06 99 o

una noticia

- Las griferías con alimentación a batería con el conjunto de retrofit 00 508 00 99 o 00 509 00 99 son adecuadas para la creación de redes con SWS.