

número de artículo: 00 251 06 99

## Grifería electrónica de lavabo XERIS E<sup>2</sup> HD-K small - Agua fría / agua premezclada a alta presión



Grifería sin contacto, controlada por sensor con innovadora tecnología ToF. Insensible a los materiales reflectantes como espejos, chalecos de seguridad, etc. Con interfaz Bluetooth® integrada. Parametrizable a través de la aplicación SCHELL. Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Alimentación a red (fuente de alimentación con enchufe).

### Volumen de suministro


- Grifo de un solo orificio con sensor de tiempo de vuelo
  - Electrónica de sensor de tiempo de vuelo (ToF) con ajuste automático del rango del sensor
  - Aireador empotrado (antivandálico)
  - Electroválvula con soporte axial de 6 V con prefiltro
- Transformador con enchufe 9 VCC, 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
- Manguera de conexión flexible Clean-Fix S G 3/8 RI x 410 mm, con válvula antirretorno integrada (EN 1717: EB) y prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo

### Datos técnicos

- Opciones de configuración a través de la aplicación SCHELL
  - Parametrización rápida mediante modos de funcionamiento preestablecidos (ahorro de energía / ahorro de agua / confort)
  - Ajustes individuales en el modo experto (rango del sensor, intervalo de medición del sensor, detección de personas, tiempo máximo de descarga, tiempo de seguimiento)
  - Descarga continua para la desinfección térmica, activación por aplicación (3 - 10 min)
  - Parada de limpieza, activación por aplicación o reflejo de corto alcance (desactivada / 60-360 s)
- S\_Durchfluss: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: G 3/8 RI
- Material: Carcasa Latón
- Acabado: Cromo
- Certificados: PA-IX 10332/IO, DVGW solicitado
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

### Datos de suministro

- Peso: 1,34 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



### Artículos relacionados recomendados

Cable prolongación 1,5 m  
Cable prolongación 3 m

Artículo No.: 51 010 00 99 o  
Artículo No.: 51 023 00 99 o

Llave de escuadra con función reguladora COMFORT con filtro	Artículo No.: 05 430 06 99
Válvula de desagüe de lavabo OPEN	Artículo No.: 02 002 06 99 o
Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN	Artículo No.: 02 000 06 99 o
Prolongador CELIS E <sup>2</sup> / XERIS E <sup>2</sup>	Artículo No.: 01 284 06 99

### una noticia

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E 01 204 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.