

número de artículo: 01 285 00 99

Adecuado para el reequipamiento de instalaciones existentes con las cerámicas de urinario: KERAMAG - Todos / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH - Magnum / Subway / Arriba.



### Volumen de suministro

- Módulo electrónico
- Trayectoria del agua con válvula solenoide 6 V
- Compartimento para baterías 6 V, clase de protección IP 65
- Válvula de aislamiento
- Juego de alimentación especial con conexión del tubo de descarga
- Flexo flexible
- Material de instalación
- Sifón de urinario con sensor LC

### Datos técnicos

- Functions
  - Descarga antiestancamiento (cada 24 h tras la última descarga)
  - Modo "Estadio" automático (descarga reducida para frecuencias de uso mayores que 2 usuarios cada 5 minutos)
  - Señal acústica (con nivel de batería bajo)
  - Descarga de bloqueo de olores (con nivel de agua bajo)
  - Interrupción de descarga automática (con tubo de desagüe obstruido)
- Posibilidad de ajuste a través del sistema Reed (accesorio)
  - Programas de descarga (1 l, 2 l, descarga híbrida)
  - Descarga a intervalos 5x (2 min de tiempo de actuación por descarga)
  - Descarga de limpieza 10 s
  - Parada de limpieza 180 s
  - Programa de diagnóstico
- Material: Trayectoria del agua Plástico

### Datos de suministro

- Peso: 0,84 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados recomendados

Artículo No.: 01 529 00 99

### una noticia

- Es posible su uso en otros urinarios cerámicos previa consulta con nuestro departamento técnico.

### instrucciones de ensamblaje

- El módulo electrónico y el compartimento para baterías se pueden instalar mediante un azulejo con cierre a presión.