


número de artículo: 09 416 06 99

Conjunto de termostatos de llave de escuadra Diseño flexible

Grifería termostática con protección antiescaldamiento incl. conjunto de conexión flexible para el montaje en llaves de escuadra con salida G 3/8 RE. Ajuste de la temperatura de salida máxima oculto bajo la tapa de la cubierta, realización solo posible con herramienta.



Volumen de suministro

- Termostato de llave de escuadra
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
 - 2 prefiltros
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría

Juego de conexión para válvula termostática (04 116 06 99)

- Pieza en T con tuerca de unión móvil G 3/8 RI
- Manguera flexible Clean-Flex S con tuercas de unión.

Datos técnicos

- Material: Tapa de la cubierta Plástico, Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Desinfección térmica: Posible, tras desbloquear el bloqueo de temperatura
- Temperatura de funcionamiento máx.: 63 °C (70 °C durante un corto periodo de tiempo para la desinfección térmica)
- Conexión: G 3/8 RI, G 3/8 RE
- Salida: G 3/8 RE
- Caudal a 3 bar: 13 l/min
- Max. Auslauftemperatur: 33 - 50 °C ajustable (38 °C ± 2 K)
- Acabado: Cromo
- Certificados: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Clase de ruido: I

Juego de conexión para válvula termostática (04 116 06 99)

- Acabado: Cromo
- Conexión: G 3/8 RI

Datos de suministro

- Peso: 0,83 kg
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Llave de escuadra COMFORT PT	Artículo No.: 04 992 06 99	o
Llave de escuadra para muestreo	Artículo No.: 03 835 06 99	o

instrucciones de ensamblaje

- Adecuado para la instalación de llaves de escuadra con una distancia máxima entre centros de 340 mm.