


número de artículo: 02 809 28 99

Control de urinario EDITION E

Diseño antivandático

Dispositivo de descarga sin contacto con sensor de infrarrojos. Para fluxores de urinario empotrados SCHELL COMPACT II. Alimentación a red. Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Parametrizable mediante SCHELL Single Control SSC.



Volumen de suministro

- Placa frontal con ventana de sensor de infrarrojos
- Electroválvula 6 V con prefiltro
- Bastidor de montaje con sensor electrónico de infrarrojos, programable
- Transformador oculto 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz

Datos técnicos

- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
 - Rango del sensor (corto / medio / largo)
 - Programación mediante reflejo de corto alcance (desconectada/conectada)
 - Tiempo de descarga (1 - 15 s)
 - Descarga antiestancamiento (apagada / 5 - 600 s, cada 1 - 240 h tras la última descarga / cada 1 - 240 h)
 - Modo "Estadio" automático (apagado / 1 s por usuario, descarga principal 20 - 60 s tras la última utilización)
 - Descarga de bloqueo de olores (apagada / 1 - 240 h tras la última descarga)
 - Modo de ahorro de energía (apagado / 1 - 254 h tras la última utilización)
- Opciones de configuración manual
 - Rango del sensor (corto / medio / largo)
 - Descarga antiestancamiento (apagada / 30 s, cada 24 h tras la última descarga / cada 24 h)
 - Predescarga (apagada / 1 s)
 - Modo "Estadio" automático (apagado / 1 s por usuario)
 - Descarga de bloqueo de olores (apagada / encendida)
 - Tiempo de descarga (1 - 15 s)
- Material: Placa frontal Acero inoxidable
- Acabado: Placa frontal Acero inoxidable cepillado
- Medidas del panel frontal: B 120 mm x A 150 mm x P 12 mm

Datos de suministro

- Peso: 0,86 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1