

número de artículo: 00 846 28 99

Panel de ducha LINUS Inox DP-C-T-H Agua mezclada, termostato ThermoProtect


De acero inoxidable 1.4404 de alta calidad con superficie cepillada. Grifería para ducha SCHELL integrada. Activación mediante CVD-Touch electrónico con cierre automático. Opción de alimentación a batería o a red. Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Parametrizable mediante SCHELL Single Control SSC. Fácil de instalar y mantener gracias al frontal abatible. Adecuado para conexiones desde detrás o para conexiones para montaje en pared desde arriba.

Volumen de suministro

- Panel de ducha electrónico temporizado y adosado
- Botón de accionamiento para termostato con casquillo de pulsación, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C
- CVD-Touch electrónico, programable, protegido frente a salpicaduras y chorros de agua, IP65
- ThermoProtect termostato según EN 1111, protección contra quemaduras en caso de fallo del suministro de agua fría
- Electroválvula 6 V
- 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- 2 prefiltros
- Ducha de mano con 3 posibilidades de ajuste y manguera de conexión
- Barra de ducha
- Accesorios de conexión con válvula(s) de aislamiento
- Material de instalación para el montaje mural

Datos técnicos

- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
 - Fuerza de funcionamiento (pequeña / mediana / grande)
 - Programación manual (desconectada/conectada)
 - MÁX. tiempo de descarga (1 - 950 s)
 - Descarga antiestancamiento (apagada / 1 - 1000 s, cada 1 - 250 h tras la última descarga / cada 1 - 250 h)
 - Tiempo de bloqueo del accionamiento (desconectado / 1 - 255 s, tiempo de desconexión 1 - 2000 min)
- Opciones de configuración a través de la programación manual
 - MÁX. tiempo de descarga (10 - 360 s en 10 niveles de programa, ajuste de fábrica 20 s)
 - Descarga antiestancamiento (apagada / 20 s, cada 24 h)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 9 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C brevemente
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Funcionamiento Latón; Carcasa Acero inoxidable 1.4404; Sistema de tubos Plástico de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Trayectoria del agua Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Funcionamiento Cromo; Carcasa Acero inoxidable cepillado
- Dimensiones: B 240 mm x A 1200 mm x P 80 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1500 mm
- Longitud de la barra de ducha: 678 mm



- Certificados: Belgaqua

Datos de suministro

- Peso: 12,26 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

Para la operación con SWS

Servidor SWS	Artículo No.: 00 500 00 99
SWS Extensor de bus radio BE-K	Artículo No.: 00 501 00 99 y/o
SWS Extensor de bus radio BE-F	Artículo No.: 00 502 00 99 y/o
SWS Adaptador alimentación Bus	Artículo No.: 00 505 00 99

Para la operación con el extensor de bus inalámbrico BE-F o sin SWS

Transformador empotrado 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 315 00 99 o
--	------------------------------

Fuente de alimentación de carril tipo omega 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 582 00 99 o
--	------------------------------

Caja de conexiones eléctricas 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 583 00 99 o
--	------------------------------

Compartimento para baterías universal 6 V	Artículo No.: 01 557 00 99 o
---	------------------------------

En combinación con fuente de alimentación

Cable de conexión universal 5 m	Artículo No.: 01 570 00 99 o
Cable de conexión universal 10 m	Artículo No.: 01 571 00 99 o

Artículos relacionados recomendados

Plato de ducha LINUS Inox	Artículo No.: 00 850 28 99
---------------------------	----------------------------

Juego de tubería para conexión panel de ducha 500 mm	Artículo No.: 08 481 06 99 o
--	------------------------------

Juego de tubería para conexión panel de ducha 1000 mm	Artículo No.: 08 482 06 99 o
---	------------------------------

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Inox.	Artículo No.: 00 849 28 99 o
--	------------------------------

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Inox.	Artículo No.: 00 851 28 99 o
--	------------------------------

Mando termostática EasyGrip	Artículo No.: 29 192 06 99
-----------------------------	----------------------------

Módulo SSC Bluetooth®	Artículo No.: 00 916 00 99
-----------------------	----------------------------

Limitador de caudal LEED	Artículo No.: 29 239 00 99 o
--------------------------	------------------------------

Limitador de caudal BREEAM	Artículo No.: 29 240 00 99 o
----------------------------	------------------------------

No apto en combinación con SWS y el módulo SSC Bluetooth

Filtro protector CVD	Artículo No.: 00 906 00 99
----------------------	----------------------------