

número de artículo: 00 824 08 99

Panel de ducha LINUS DP-SC-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Adecuado para conexiones desde detrás o para conexiones para montaje en pared desde arriba.

Volumen de suministro


- Panel de ducha temporizado y adosado
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, protección contra quemaduras en caso de fallo del suministro de agua fría
 - Botón temporizado SC
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
 - Cartucho temporizado SC II
 - Botón de accionamiento para termostato con casquillo de pulsación, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C
 - 2 prefiltros
- Accesorios de conexión con válvula(s) de aislamiento
- Material de instalación para el montaje mural

Datos técnicos

- duración: 5 - 30 s ajustable (20 s Ajustado de fábrica)
- Caudal: máx. 9 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C brevemente
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Funcionamiento Latón, Cabezal de ducha Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana, Carcasa Aluminio, Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Funcionamiento Cromo, Cabezal de ducha Cromo, Carcasa Aluminio cepillado, anodizado
- Dimensiones: B 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Certificados: Belgaqua

Datos de suministro

- Peso: 15,50 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados recomendados

Jabonera para panel de ducha LINUS

Artículo No.: 00 809 08 99

Válvula de muestreo para cabezal

Artículo No.: 29 192 06 99

Para conexión adosada desde arriba

Artículo No.: 01 817 00 99

Juego de tubería para conexión panel de ducha 500 mm

Artículo No.: 08 481 06 99 o

Juego de tubería para conexión panel de ducha 1000 mm

Artículo No.: 08 482 06 99 o

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS 150 - 450 mm

Artículo No.: 00 839 08 99 o

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS 451 - 950 mm

Artículo No.: 00 840 08 99 o