

número de artículo: 01 904 00 99

Masterbox empotrada WBD-E-M Agua mezclada

Para griferías de ducha empotradas LINUS D-C-M o LINUS Basic D-C-M. Activación electrónica. Con mecanismos sellados y válvula de aislamiento interna.

Consta de


- Masterbox
 - Carcasa para obra
 - Mezclador de ducha empotrado con 2 cierres previos
 - Electroválvula 6 V
 - Cartucho mezclador
 - 2 prefiltros
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- Boquilla de descarga
- Tapa empotrada

Características técnicas

- Caudal a 3 bar: 15 l/min
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Material: Carcasa Plástico; Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Dimensiones: A 138 mm x A 149 mm x P 140 mm
- Profundidad de instalación: 100 - 124 mm
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RI
- Salida: DN 15 G 1/2 RI
- Certificación: Belgaqua

Datos de suministro

- Peso: 1,97 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados necesarios

Ducha empotrada LINUS D-C-M	Artículo No.: 01 919 06 99	o
Ducha empotrada LINUS D-C-M	Artículo No.: 01 919 28 99	o
Ducha empotrada LINUS BASIC D-C-M	Artículo No.: 01 920 28 99	o

Para el sellado de construcción según la norma DIN 18534

Collarín para zonas de expansión	Artículo No.: 00 919 00 99
----------------------------------	----------------------------

Artículos relacionados recomendados

Módulo de ducha MONTUS	Artículo No.: 03 091 00 99
------------------------	----------------------------

instrucciones de ensamblaje

- Instalar una fuente de alimentación adecuada para el sistema electrónico correspondiente de la ducha.