

número de artículo: 03 059 00 99

Bastidor de inodoro MONTUS Tipo C-N 80

Módulo de inodoro con cisterna empotrada de 8 cm. Para ampliaciones, subestructuras y conversiones en trabajos de albañilería. Para inodoros suspendidos con una dimensión de instalación de 180 o 230 mm. Bastidor de acero en forma de U con revestimiento de zinc, no autoportante. Ahorro de agua mediante la descarga doble y el proceso de llenado retardado (ahorra aprox. 0,5 l por descarga).

Volumen de suministro

- Módulo de inodoro
 - Llave de escuadra con función reguladora G 1/2 RE, clase de ruido I
 - Cisterna de inodoro empotrada 8 cm, funcionamiento frontal
- Material de instalación para el montaje de inodoro (pernos de fijación M 12 x 200 mm, flexos de protección, casquillos con cuello de plástico, tuercas, arandelas planas, tapas de cubierta)
- Malla para facilitar su instalación
- Material de instalación para el montaje mural

Datos técnicos

- Doble descarga: Descarga de ahorro 3 l, Descarga principal ajustable 6 / 7 l (ajuste de fábrica 6 l)
- Conexión de desagüe: Ø 90 / 110 mm
- Conexión de tubo de descarga: Ø 45 mm
- Conexión de agua: DN 15 R 1/2 RE (arriba)
- Material: Bastidor Acero
- Acabado: Bastidor Galvanizado
- Dimensiones: B 46 cm x A 78 cm
- Certificados: Belgaqua

Datos de suministro

- Peso: 7,36 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados necesarios

Para la activación mecánica

Artículo No.: 03 001 00 99

Artículo No.: 03 119 64 99 o

Artículo No.: 03 119 06 99 o

Artículo No.: 03 119 15 99 o

Artículo No.: 03 120 06 99 o

Artículo No.: 03 120 64 99 o

Artículo No.: 03 120 15 99 o

Artículo No.: 03 121 06 99 o

Artículo No.: 03 121 64 99 o

Artículo No.: 03 121 15 99 o

Artículo No.: 03 122 64 99 o

Artículo No.: 03 122 06 99 o

Artículo No.: 03 122 15 99 o

Artículo No.: 03 070 28 99 o

Artículo No.: 03 126 06 99 o

Artículo No.: 03 126 64 99 o

Para la activación electrónica

Artículo No.: 03 125 00 99

Artículo No.: 03 123 06 99 o

Escudo pulsador para inodoro MONTUS FIELD H

Artículo No.: 03 124 06 99 o