

número de artículo: 03 076 00 99

Bastidor de inodoro MONTUS Tipo COMPACT II

Módulo de inodoro, altura de montaje 115 cm, con fluxor empotrado COMPACT II. Para instalación adosada o en tabiques prefabricados. Para inodoros suspendidos con una dimensión de instalación de 180 o 230 mm. Marco perfilado de acero, autoportante, acabado en pintura en polvo, con patas regulables y travesaños. Activación de la descarga electrónica o mecánica.

Consta de

- Módulo de inodoro
 - Corte de tubería (DIN EN 12541)
 - Barra transversal con fluxor empotrado COMPACT II, con válvula de aislamiento y tapa empotrada, regulable en altura
 - Tubo de descarga regulable en altura Ø 45 mm, con enchufe de conexión
 - Pies de montaje galvanizados, ajustables en altura de 0 a 20 cm con resistencia al deslizamiento
- Reductor Ø 90 / 110 mm
- Juego de conexión para inodoro (entrada Ø 45 mm, desagüe Ø 90 / 110 mm)
- Codo de desagüe PP Ø 90 / 90 mm, con enchufe de conexión
- Material de instalación para el montaje de inodoro (pernos de fijación M 12 x 200 mm, flexos de protección, casquillos con cuello de plástico, tuercas, arandelas planas, tapas de cubierta)
- Material de instalación para patas de montaje

Características técnicas

- Presión del caudal: 1,2 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Rango de valor de caudal de purga: 1,0 1,3 l/s
- Capacidad de carga: Máx. 400 kg (si se usa el conjunto de soportes de pared MONTUS)
- Bastidor: Acero
- Trayectoria del agua: Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Bastidor: Acabado en pintura en polvo
- Dimensiones: A 50 cm x A 115 cm
- Conexión de desagüe: Ø 90 / 110 mm
- Conexión de tubo de descarga: Ø 45 mm
- Conexión de agua: DN 20 G 3/4 RE (a la derecha)
- Salida de aguas residuales: Ø 90 / 110 mm
- Altura: 115 cm
- Certificación: Belgagua

Datos de suministro


Peso: 12,30 kg/UnidadUnidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

Para instalación adosada

Conjunto de soportes de pared MONTUS (120 - Artículo No.: 03 071 00 99 o 170 mm)







Conjunto de soportes de pared MONTUS (150 - 210 mm)	Artículo No.: 03 077 00 99 o
Controles de inodoro	
Control de inodoro EDITION E MANUAL	Artículo No.: 01 028 28 99 o
Control de inodoro EDITION E	Artículo No.: 01 027 28 99 o
Escudos pulsadores de inodoro	
Escudo pulsador para inodoro EDITION	Artículo No.: 02 802 06 99 o
Escudo pulsador para inodoro EDITION	Artículo No.: 02 802 15 99 o
Escudo pulsador para inodoro EDITION	Artículo No.: 02 803 28 99 o
Escudo pulsador para inodoro EDITION ECO	Artículo No.: 02 804 06 99 o
Escudo pulsador para inodoro EDITION ECO	Artículo No.: 02 804 15 99 o
Escudo pulsador para inodoro EDITION ECO	Artículo No.: 02 805 28 99 o
Escudo pulsador para inodoro EDITION ECO 100	Artículo No.: 02 825 06 99 o

una noticia

• Verbauter Druckspüler mit Geräuschklasse I bei 100% Durchfluss.

instrucciones de ensamblaje

- En caso de activación electrónica, garantizar una fuente de alimentación adecuada para el control del inodoro correspondiente.
- En relación con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL, si es necesario, instalar (in situ) un cable de bus comercial H(St)H2x2x0,8 para el cable extensor de bus SWS BE-K.
- Únicamente deben utilizarse fuentes de alimentación y cables de conexión originales de SCHELL
- Línea de alimentación necesaria DN 25