

número de artículo: 00 236 06 99

# Grifería de lavabo adosada VITUS VW-E-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Controlado por sensor de infrarrojos. Alimentación a batería. Con extensor de bus SWS inalámbrico BE-F VITUS integrado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS.

## Volumen de suministro


- Grifería de lavabo adosada con sensor de infrarrojos
  - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de aqua fría
  - Sensor electrónico de infrarrojos, programable
  - SWS Extensor de bus inalámbrico BE-F VITUS
  - Electroválvula 6 V con prefiltro
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - Salida orientable (bloqueable) con aireador
  - Compartimento para baterías 6 V (integrado)
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)


#### **Datos técnicos**

- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
  - Programación mediante reflejo de corto alcance (desconectada/conectada)
  - Máx. tiempo de descarga (1 600 s)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 5 600 s, cada 1 240 h tras la última descarga / cada 1 - 240 h)
  - Descarga continua para la desinfección térmica (apagada / 15 600 s)
  - Flujo continuo (apagado / 15 600 s)
  - Modo de ahorro de energía (apagado / 1 254 h tras la última utilización)
  - Parada de limpieza (apagada / 60 360 s)
- Opciones de configuración manual
  - Máx. tiempo de descarga (4 240 s, 12 niveles de programa)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 30 s, cada 24 h tras la última descarga / cada 24 h)
  - Parada de limpieza (apagada / 60 s)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1.0 5.0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana;
   Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 210 mm
- Certificados: PA-IX 38235/IO, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

## Datos de suministro

- Peso: 5,18 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1







# **Artículos relacionados necesarios**

Servidor SWS Artículo No.: 00 500 00 99

# **Artículos relacionados recomendados**

Conjunto de conexión en S con válvula Artículo No.: 23 775 00 99

Válvula de desagüe de lavabo OPEN Artículo No.: 02 002 06 99

Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN Artículo No.: 02 000 06 99

o

#### una noticia

• Parametrizable también mediante Single Control SSC.