




número de artículo: 01 623 06 99

## Grifería de lavabo adosada VITUS VW-EH-M Agua mezclada

Accionamiento monomando manual.



### Volumen de suministro

- Grifería de lavabo monomando adosada
  - Maneta de latón
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - Salida orientable (bloqueable) con aireador
  - Cartucho cerámico mezclador monomando con agua caliente y limitación de caudal
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

### Datos técnicos

- S\_Durchfluss: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana, Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 210 mm
- Certificados: PA-IX 38238/IO, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

### Datos de suministro

- Peso: 4,72 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

### Artículos relacionados recomendados

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Conjunto de conexión en S con válvula de cierre | Artículo No.: 23 775 00 99   |
| Válvula de desagüe de lavabo OPEN               | Artículo No.: 02 002 06 99 o |
| Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN          | Artículo No.: 02 000 06 99 o |