

número de artículo: 01 659 06 99

Grifería de lavabo adosada VITUS VW-SC-M Agua mezclada

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga.

Volumen de suministro


- Grifería de lavabo temporizada y adosada
 - Cartucho temporizado SC II con limitador de agua caliente
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
 - Salida orientable (bloqueable) con aireador
 - Botón temporizado SC-M
 - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W 551)
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Datos técnicos

- duración: 2 - 15 s ajustable (7 s Ajustado de fábrica)
- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana, Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 270 mm
- Certificados: PA-IX 38237/IO, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Peso: 4,82 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados recomendados

Válvula de desagüe de lavabo OPEN

Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN

Artículo No.: 23 775 00 99

Artículo No.: 02 002 06 99 o

Artículo No.: 02 000 06 99 o