

número de artículo: 01 692 06 99

## Grifería de lavabo adosada VITUS VW- abierta/cerrada-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Accionamiento manual abierto/cerrado.

### Volumen de suministro




- Grifería de lavabo adosada abierta/cerrada
  - Cartucho cerámico abierto / cerrado
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - Botón de accionamiento on/off
  - Salida orientable (bloqueable) con aireador
  - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W 551)
  - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

### Datos técnicos

- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana, Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 330 mm
- Certificados: Belgaqua

### Datos de suministro

- Peso: 5,38 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



### Artículos relacionados recomendados

Artículo No.: 23 775 00 99

### una noticia

- Artículo descatalogado, disponible hasta agotar existencias.