

número de artículo: 01 693 06 99

## Grifería de lavabo adosada VITUS VW-EH-M Agua mezclada

Accionamiento monomando manual.

### Volumen de suministro

- Grifería de lavabo monomando adosada
  - Maneta de latón
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
  - Salida orientable (bloqueable) con aireador
  - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W 551)
  - Cartucho cerámico mezclador monomando con agua caliente y limitación de caudal
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

### Datos técnicos

- Caudal: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana, Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 330 mm
- Certificados: Belgaqua

### Datos de suministro

- Peso: 5,15 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



### Artículos relacionados recomendados

Válvula de desagüe de lavabo OPEN

Artículo No.: 23 775 00 99

Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN

Artículo No.: 02 002 06 99 o

Artículo No.: 02 000 06 99 o

### una noticia

- Artículo descatalogado, disponible hasta agotar existencias.