= SCHELL

número de artículo: 01 951 06 99

# Grifería de lavabo adosada WALIS E Agua fría / agua premezclada

Controlado por sensor de infrarrojos. Alimentación a batería. Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Parametrizable mediante SCHELL Single Control SSC. Conexión desde atrás o, con el bastidor de montaje opcional, desde arriba, abajo o el lateral.

### Volumen de suministro

- Placa frontal con ventana de sensor de infrarrojos
- Trayectoria del agua con válvula solenoide 6 V
- Bastidor de montaje con sensor electrónico de infrarrojos, programable
- Compartimento para baterías 6 V, clase de protección IP 65
- 4x baterías alcalinas AA 1,5 V
- Grifería mural con aireador (antirrobo)
- Material de instalación


#### **Datos técnicos**


- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
  - Rango del sensor (corto / medio / largo)
  - Programación mediante reflejo de corto alcance (desconectada/conectada)
  - Máx. tiempo de descarga (1 360 s)
  - Tiempo de seguimiento (0,6 60 s)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 5 600 s, cada 1 240 h tras la última descarga / cada 1 - 240 h)
  - Descarga continua para la desinfección térmica, con protección antiescaldamiento (apagada / 15 - 600 s)
  - Flujo continuo (apagado / 15 600 s)
  - Modo de ahorro de energía (apagado / 1 254 h tras la última utilización)
  - Parada de limpieza (apagada / 60 360 s)
- Opciones de configuración manual
  - Rango del sensor (corto / medio / largo)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 30 s, cada 24 h tras la última descarga / cada 24 h)
  - Descarga continua para la desinfección térmica, con protección antiescaldamiento (apagada / 300 s / 120 s)
  - Parada de limpieza (apagada / 60 s)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE
- Material: Salida Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana; Placa frontal Plástico; Trayectoria del agua Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Proyección a la mitad del regulador de caudal: 190 mm

## Datos de suministro

- Peso: 1,85 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1









# **Artículos relacionados recomendados**

Sensor de temperatura SWS WALIS E Válvula de desagüe de lavabo OPEN Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN Para conexión desde arriba, abajo o el lateral

Bastidor de montaje WALIS E

Artículo No.: 00 555 00 99
Artículo No.: 02 002 06 99
Artículo No.: 02 000 06 99
o

Artículo No.: 77 740 06 99