



número de artículo: 01 947 00 99

## Masterbox empotrada WBW-E-V Agua fría / agua premezclada



Para griferías de lavabo empotradas LINUS W-E-V. Activación electrónica. Con mecanismos sellados y válvula de aislamiento interna.



## Volumen de suministro

- Masterbox
    - Carcasa para obra
    - Grifería de lavabo empotrada con válvula de aislamiento
    - Electroválvula 6 V
    - Prefiltro
    - Válvula antirretorno (EN 1717: EB)
    - Alojamiento para grifería mural
  - Boquilla de descarga
  - Tapa empotrada

## Datos técnicos

- Caudal a 3 bar: 15 l/min
  - Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
  - Presión máx. En reposo: 8 bar
  - Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
  - Einbautiefe: 100 - 124 mm
  - Conexión: G 1/2 RI
  - Material: Carcasa Plástico; Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
  - Dimensiones: B 149 mm x A 138 mm x P 140 mm
  - Certificados: Belgaqua

## Datos de suministro

- Peso: 1,98 kg/Unidad
  - Unidades de embalaje: 1

## Artículos relacionados necesarios

Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 938 06 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 939 06 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 938 28 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 939 28 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 941 06 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 942 06 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 941 28 99
Grifería de lavabo empotrada LINUS W-E-V	Artículo No.: 01 942 28 99

Para el sellado de construcción según la norma DIN 18534

Collarín para zonas de expansión Artículo No.: 00 919 00 99

## Artículos relacionados recomendados

## Bastidor de lavabo MONTUS

Artículo No.: 03 088 00 99