

número de artículo: 02 169 06 99

Grifería electrónica de lavabo MODUS Trend E HD-K - Agua fría / agua premezclada a alta presión



Alimentación a red.

Volumen de suministro

- Grifo de un orificio con sensor de infrarrojos
 - Sensor electrónico de infrarrojos, programable
 - Electroválvula 6 V con prefiltro
 - Regulador de caudal
 - Cable de conexión 200 mm, con conector bipolar, clase de protección IP 65
 - Flexo de conexión flexible G 3/8 RI x 450 mm, con prefiltro
- Transformador con enchufe 6 VCC, 100 240 VCA, 50 60 Hz
- Material de instalación para el montaje de lavabo

Datos técnicos

- Opciones de configuración manual
 - Rango del sensor (aprox. 2 17 cm)
 - Parada de limpieza (apagada / 120 s)
- Modo de ahorro de energía: Modo de ahorro de energía automático
- Presión del caudal: 0,5 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (brevemente, p. ej., para la desinfección térmica)
- Conexión: G 3/8 RI
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 1 gpm ≈ 3,8 l/min
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: P-IX 29853/IO, WRAS solicitado
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: O

Datos de suministro

- Peso: 1,57 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Llave de escuadra con función reguladora COMFORT Artículo No.: 05 430 06 99

con filtro

Conjunto regulador de caudal LEED 1,3 l Artículo No.: 28 931 06 99 o

