

número de artículo: 02 159 06 99

Mezclador de lavabo temporizado XERIS SC HD-K mid. - Agua fría / agua premezclada a alta presión

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga.

Volumen de suministro

- Grifo temporizado de un solo orificio
 - Cartucho temporizado SC II
 - Regulador de caudal
- Manguera de conexión flexible Clean-Fix S G 3/8 RI x 380 mm, con prefiltro
- Material de instalación para el montaje de lavabo

Datos técnicos

- duración: 2 15 s ajustable (7 s Ajustado de fábrica)
- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 5 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 5,0 bar
 Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: G 3/8 RI
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: PA-IX 29071/IO
- Clase de ruido: IClase de caudal: O

Datos de suministro

Peso: 2,00 kg/UnidadUnidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Llave de escuadra con función reguladora COMFORT Artículo No.: 05 430 06 99

con filtro

Válvula de desagüe de lavabo OPEN Artículo No.: 02 002 06 99 o Válvula de desagüe de lavabo PUSH OPEN Artículo No.: 02 000 06 99 o

una noticia

• Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.



340