

número de artículo: 00 834 28 99

Panel de ducha LINUS Trend DP-SC-T-H Agua mezclada, termostato ThermoProtect

De resistente acero inoxidable con superficie cepillada de alta calidad. Activación manual con proceso de cierre automático. Fácil de instalar y mantener gracias a que la instalación puede ser realizada por una sola persona. Adecuado para conexiones desde detrás o para conexiones para montaje en pared desde arriba.

Consta de

- Panel de ducha temporizado y adosado
 - Botón de accionamiento para termostato con casquillo de pulsación, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C
 - Botón temporizado SC
 - Cartucho temporizado SC
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, protección contra quemaduras en caso de fallo del suministro de agua fría
- Ducha de mano con 3 posibilidades de ajuste y manguera de conexión
- Barra de ducha
- Accesorios de conexión con válvula(s) de aislamiento, válvula antirretorno (EN 1717: EB) y prefiltro
- Material de instalación para el montaje mural

Características técnicas

- duración: 5 - 30 s ajustable
- Caudal a 3 bar: 9 l/min
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C brevemente
- Material: Funcionamiento Latón; Carcasa Acero inoxidable
- Acabado: Salida Cromo; Funcionamiento Cromo; Carcasa Acero inoxidable cepillado
- Dimensiones: A 220 mm x A 1263 mm x P 70 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1500 mm
- Longitud de la barra de ducha: 685 mm
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Certificación: Belgaqua

Datos de suministro

- Peso: 9,20 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Jabonera LINUS Trend

Artículo No.: 00 836 28 99

una noticia

- Artículo descatalogado, disponible hasta agotar existencias.

