

número de artículo: 02 185 06 99

Grifería de ducha adosada MODUS MD-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Accionamiento manual abierto/cerrado.

Consta de




- Mezclador de ducha adosado on/ off
 - Botón de accionamiento on/off
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
 - IsoBody carcasa
 - Cartucho cerámico abierto / cerrado
- 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Características técnicas

- Temperatura de funcionamiento máx.: 65 °C (para desinfección térmica 80 °C máx. 10 min./día)
- Temperatura máx. De salida: 38 - 43 °C ajustable
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RE (abajo)
- Certificación: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: S

Datos de suministro

- Peso: 2,10 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados recomendados

Kit de ducha 900	Artículo No.: 29 207 06 99	o
Kit de ducha 680	Artículo No.: 29 208 06 99	o
Para MODUS MD-T	Artículo No.: 29 239 00 99	o
Para MODUS MD-T	Artículo No.: 29 240 00 99	o

una noticia

- Sonderwerkzeug 29 242 00 99 notwendig für Thermostat-Wartungsarbeiten.
- Geräuschklasse I nur in Verbindung mit Handbrause mit Geräuschklasse I und Durchflussklasse bis S.