

número de artículo: 00 845 28 99

Panel de ducha LINUS Inox DP-SC-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Electro-Válvula para la desinfección térmica integrada.

Volumen de suministro

- Panel de ducha temporizado y adosado
 - Botón temporizado SC
 - Cartucho temporizado SC II
 - Botón de accionamiento para termostato con casquillo de pulsación, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
 - Electroválvula de 12 V para la realización de desinfección térmica con interruptor (sin SWS, de acuerdo a DVGW W 551)
- 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- 2 prefiltros
- COMFORT Cabezal de ducha flexible, ángulo de inclinación ajustable 12 - 32 °, antivandálico, con chorro suave y rociador antical
- Accesorios de conexión con válvula(s) de aislamiento
- Material de instalación para el montaje mural

Datos técnicos


- duración: 5 - 30 s ajustable (20 s Ajustado de fábrica)
- S_Durchfluss: máx. 9 l/min independiente de la presión
- Presión del caudal: 1,0 - 5,0 bar
- Presión máx. En reposo: 8 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C brevemente
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Funcionamiento Latón, Carcasa Acero inoxidable 1.4404, Sistema de tubos Plástico de acuerdo a la normativa de agua potable alemana, Trayectoria del agua Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Funcionamiento Cromo, Carcasa Acero inoxidable cepillado
- Dimensiones: B 240 mm x A 1200 mm x P 80 mm
- Certificados: Belgaqua

Datos de suministro

- Peso: 12,80 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios

| | |
|---|------------------------------|
| Interruptor de llave para desinfección térmica | Artículo No.: 01 538 00 99 |
| Transformador empotrado 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artículo No.: 01 566 00 99 o |
| Transformador 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artículo No.: 01 490 00 99 o |
| Caja de conexiones eléctricas 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artículo No.: 01 537 00 99 o |



Artículos relacionados recomendados

| | |
|--|------------------------------|
| Plato de ducha LINUS Inox | Artículo No.: 00 850 28 99 |
| Juego de tubería para conexión panel de ducha 500 mm | Artículo No.: 08 481 06 99 o |
| Juego de tubería para conexión panel de ducha 1000 mm | Artículo No.: 08 482 06 99 o |
| Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Inox. | Artículo No.: 00 849 28 99 o |
| Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS Inox. | Artículo No.: 00 851 28 99 o |
| Mando termostática EasyGrip | Artículo No.: 29 192 06 99 |
| Válvula de muestreo COMFORT Flex | Artículo No.: 01 823 00 99 |
| Cabezal de ducha aireador reductor | Artículo No.: 01 814 06 99 |