

número de artículo: 00 828 08 99

Panel de ducha LINUS DP-EH-M Agua mezclada

De resistente perfil de aluminio extruido con superficie anodizada de alta calidad. Accionamiento monomando manual. Fácil de instalar y mantener gracias al frontal abatible. Adecuado para conexiones desde detrás o para conexiones para montaje en pared desde arriba.

Volumen de suministro

- Panel de ducha monomando adosado
 - Mezclador monomando
 - Cartucho cerámico mezclador monomando con agua caliente y limitación de caudal
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- COMFORT Cabezal de ducha flexible, ángulo de inclinación ajustable 12 32 °, antivandálico, con chorro suave y rociador antical
- Accesorios de conexión con válvula(s) de aislamiento
- Material de instalación para el montaje mural

Datos técnicos

- SCHELL Número de artículo: 024790699: máx. 9 l/min independiente de la
- Presión del caudal: 1,0 5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C brevemente
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Material: Funcionamiento Fundición de zinc a presión; Carcasa Aluminio; Trayectoria del agua Latón resistente a la descincificación de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Funcionamiento Cromo; Cabezal de ducha Cromo; Carcasa Aluminio cepillado, anodizado
- Dimensiones: B 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Certificados: Belgaqua

Datos de suministro

• Peso: 13,90 kg/Unidad • Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

labonera para panel de ducha LINUS Artículo No.: 00 809 08 99 Juego de tubería para conexión panel de ducha 500 mm Juego de tubería para conexión panel de ducha 1000 Artículo No.: 08 482 06 99 o

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS

150 - 450 mm

Cubierta de conexiones para panel de ducha LINUS 451 - 950 mm

Válvula de muestreo COMFORT Flex

Artículo No.: 08 481 06 99 o

Artículo No.: 00 839 08 99 o

Artículo No.: 00 840 08 99 o

Artículo No.: 01 823 00 99



