

número de artículo: 01 606 06 99

Grifería de ducha adosada VITUS VD-SC-M / o Agua mezclada

Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga. Conexión de ducha superior

Volumen de suministro




- Mezclador de ducha a la vista con autocierre
 - Cartucho temporizado SC II con limitador de agua caliente
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
 - Botón temporizado SC-M
 - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W 551)
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Datos técnicos

- duración: 5 - 30 s ajustable
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RE (arriba)
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: B

Datos de suministro

- Peso: 3,78 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1



Artículos relacionados recomendados

Limitador de caudal LEED

Limitador de caudal BREEAM

Para conexión de cabezal de ducha empotrado

Cabezal de ducha COMFORT Flex

Para conexión de cabezal de ducha adosado

Conjunto de tuberías adosado VITUS

Cabezal de ducha adosado COMFORT

Artículo No.: 23 775 00 99

Artículo No.: 29 239 00 99 o

Artículo No.: 29 240 00 99 o

Artículo No.: 25 667 06 99 o

Artículo No.: 25 668 06 99 o

Artículo No.: 01 821 06 99 o

Artículo No.: 01 814 06 99 o

Artículo No.: 25 666 06 99

Artículo No.: 01 846 06 99