número de artículo: 01 606 06 99

Grifería de ducha adosada VITUS VD-SC-M / o Agua mezclada







Activación manual con proceso de cierre automático. Ajuste sencillo del tiempo de descarga. Conexión de ducha superior

Consta de

- Mezclador de ducha a la vista con autocierre
  - Botón temporizado SC-M
  - Cartucho temporizado SC II con limitador de agua caliente
  - Válvula (mecánica) para desinfección térmica (según hoja de trabajo DVGW W 551)
  - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Características técnicas

- duración: 5 - 30 s ajustable
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RE (arriba)
- Certificación: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: B

Datos de suministro

- Peso: 3,78 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula de cierre	Artículo No.: 23 775 00 99
	Artículo No.: 29 239 00 99 o
	Artículo No.: 29 240 00 99 o
Para conexión de cabezal de ducha empotrado	
Codo de salida VITUS DN 15	Artículo No.: 25 667 06 99 o
Codo de salida VITUS DN 15	Artículo No.: 25 668 06 99 o
Cabezal de ducha COMFORT Flex	Artículo No.: 01 821 06 99 o
Cabezal de ducha aireador reductor	Artículo No.: 01 814 06 99 o
Para conexión de cabezal de ducha adosado	
Conjunto de tuberías adosado VITUS	Artículo No.: 25 666 06 99
Cabezal de ducha adosado COMFORT	Artículo No.: 01 846 06 99