

número de artículo: 01 607 06 99

Grifería de ducha adosada VITUS VDabierta/cerrada-T / o Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Accionamiento manual abierto/cerrado. Conexión de ducha superior

Volumen de suministro

- Mezclador de ducha adosado on/ off
 - Botón de accionamiento on/off
 - ThermoProtect termostato según EN 1111, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C, protección antiescaldamiento en caso de fallo del suministro de agua fría
 - Cartucho cerámico abierto / cerrado
 - Válvula para realizar la desinfección térmica manual (de acuerdo a DVGW W
 - 2 válvulas antirretorno (EN 1717: EB)
- 2 conexiones en S y embellecedores (de profundidad ajustable)

Datos técnicos

- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C (80 °C para desinfección térmica)
- Conexión: 2x DN 15 G 1/2 RE
- Salida: DN 15 G 1/2 RE (arriba)
- Material: Carcasa Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Certificados: PA-IX 38240/IB, Belgaqua
- Clase de ruido: I
- Clase de caudal: B

Datos de suministro

- Peso: 4,24 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados recomendados

Conjunto de conexión en S con válvula de cierre Limitador de caudal LEED Limitador de caudal BREEAM Para conexión de cabezal de ducha empotrado Codo de salida VITUS DN 15 Codo de salida VITUS DN 15 Cabezal de ducha COMFORT Flex Cabezal de ducha aireador reductor Para conexión de cabezal de ducha adosado

Conjunto de tuberías adosado VITUS Cabezal de ducha adosado COMFORT Artículo No.: 23 775 00 99 Artículo No.: 29 239 00 99 o Artículo No.: 29 240 00 99 o

Artículo No.: 25 667 06 99 o Artículo No.: 25 668 06 99 o Artículo No.: 01 821 06 99 o Artículo No.: 01 814 06 99 o

Artículo No.: 25 666 06 99 Artículo No.: 01 846 06 99







