= SCHELL

número de artículo: 01 918 28 99

## Ducha empotrada LINUS D-C-T Agua mezclada, termostato ThermoProtect

Para Masterbox empotrada WBD-E-T. Activación mediante CVD-Touch electrónico con cierre automático. Opción de alimentación a batería o a red. Adecuado para la interconexión con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL. Parametrizable mediante SCHELL Single Control SSC.

# (O)

### Volumen de suministro

- Placa frontal
  - Botón de accionamiento para termostato con casquillo de pulsación, posibilidad de bloquear la temperatura a 38 °C
  - CVD-Touch electrónico, programable, protegido frente a salpicaduras y chorros de agua, IP65
- Bastidor de montaje
- Material de instalación

### **Datos técnicos**

- Opciones de configuración a través de SWS/SSC
  - Fuerza de funcionamiento (pequeña / mediana / grande)
  - Programación manual (desconectada/conectada)
  - Máx. tiempo de descarga (1 950 s)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 1 1000 s, cada 1 250 h tras la última descarga / cada 1 - 250 h)
  - Tiempo de bloqueo del accionamiento (desconectado / 1 255 s, tiempo de desconexión 1 - 2000 min)
- Opciones de configuración a través de la programación manual
  - Máx. tiempo de descarga (4 120 s, 10 niveles de programa)
  - Descarga antiestancamiento (apagada / 20 s, cada 24 h)
- Material: Funcionamiento Latón; Placa frontal Acero inoxidable
- Acabado: Funcionamiento Cromo; Placa frontal Acero inoxidable cepillado
- Medidas del panel frontal: B 173 mm x A 281 mm x P 11,5 mm
- clase de protección: IP65 (electrónica táctil CVD)

### **Datos de suministro**

- Peso: 1,88 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 1

## 

Ø 40

### **Artículos relacionados necesarios**

Masterbox empotrada WBD-E-T	Artículo No.: 01 802 00 99	
Compartimento para baterías universal 6 V	Artículo No.: 01 557 00 99	0
Transformador empotrado 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 315 00 99	0
Fuente de alimentación de carril tipo omega 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 582 00 99	0
Caja de conexiones eléctricas 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artículo No.: 01 583 00 99	0



### Artículos relacionados recomendados

Cable de conexión universal 5 m Artículo No.: 01 570 00 99 o Cable de conexión universal 10 m Artículo No.: 01 571 00 99 o Filtro protector CVD Artículo No.: 00 906 00 99 Mando termostática EasyGrip Artículo No.: 29 192 06 99 Cabezal de ducha COMFORT Flex Artículo No.: 01 821 06 99 o Cabezal de ducha aireador reductor Artículo No.: 01 814 06 99 o Servidor SWS Artículo No.: 00 500 00 99 SWS Extensor de bus radio BE-K Artículo No.: 00 501 00 99 y/o SWS Extensor de bus radio BE-F Artículo No.: 00 502 00 99 y/o Módulo SSC Bluetooth® Artículo No.: 00 916 00 99 Codo de conexión de pared PURIS Artículo No.: 06 469 06 99 o Codo de conexión de pared Artículo No.: 06 463 06 99 o Para desinfección térmica con SWS Válvula solenoide para desinfección térmica SWS Artículo No.: 01 874 00 99 Para la desinfección térmica manual Artículo No.: 01 875 00 99 Válvula solenoide para desinfección térmica Interruptor de llave para desinfección térmica Artículo No.: 01 538 00 99 Transformador empotrado 12 VDC, 100 - 240 VAC, Artículo No.: 01 566 00 99 o 50 - 60 Hz Transformador 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artículo No.: 01 490 00 99 o Caja de conexiones eléctricas 12 VDC, 100 - 240 Artículo No.: 01 537 00 99 o VAC, 50 - 60 Hz En caso de instalación demasiado profunda de la Masterbox

Juego de extensión D-E-T 25 mm Artículo No.: 01 860 06 99 o Juego de extensión D-E-T 50 mm Artículo No.: 01 865 06 99 o